

LEI250



LEI250 TOUCH15" + SOCLE
+ ADHÉSIF AVEC VISUEL "DESIGN YOUR BREAK" (EN OPTION)

LEI250, LE MEILLEUR CAFÉ DANS TOUTES SES DÉCLINAISONS DE GOÛT

LEI250, distributeur automatique Table Top avec une capacité de 250 gobelets, disponible en version café grains ou café soluble.



LEI250 EASY

INTERFACE UTILISATEUR

- Grande modularité avec 3 interfaces utilisateur :
 - Easy** : clavier à membrane avec 20 grandes sélections.
 - Smart** : clavier touchscreen capacitif avec 20 sélections rétroéclairées.
 - Touch** : Ecran 15" Touchscreen Multimédia (vidéo).
- Dosage du sucre réglable.
- Display LCD TFT 3,5" en couleurs (sur versions Easy et Smart).
- Réceptacle gobelets éclairé.
- Introduction et retour monnaie standards.

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

- ALIMENTATION ELECTRIQUE : 220-240 Vac – 50/60 Hz
 - ALIMENTATION ELECTRIQUE INTERNE
- Tous les composants électriques sont alimentés en 24 Vdc à l'exception de la résistance de la chaudière et de la pompe.
- PUISSANCE ABSORBÉE
- 1.80 kW mono chaudière expresso
- EAU
- Raccord = 3/4"
- Pression d'arrivée d'eau = 0.5 – 6.5 bar

TECHNOLOGIES

- Version ES avec groupe café expresso traditionnel : café expresso réalisé dans le respect de la tradition Italienne.
- Version ESV avec groupe café à chambre variable : doses de 7 à 14 gr.

CARACTÉRISTIQUES

- Grande flexibilité de configuration et grand choix de versions.
- Disponible en version autonome ou sur réseau d'eau.
- Serrure à code programmable.
- Mixers facilement extractibles pour les opérations de maintenance.
- Kit serpent in thé.
- Tourelle gobelets ajustable à différents diamètres (de 70 à 71 mm) et distributeur pour spatules de 90 à 105 mm.
- Chaudière standard pour café expresso : 1500 w - 150 cc.
- Capacité du réceptacle des eaux usées : 2.3 litres.
- Transformateur électronique qui régule l'intensité électrique pour assurer un dosage constant des produits solubles et un maximum de sécurité.
- Electronique standard multi-protocoles.
- Compatible avec la télémetrie.

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les systèmes de paiement disponibles sur le marché.
- Peut fonctionner en mode Master/Slave avec le mini snack ARIA S et un seul système de paiement sur le distributeur de boissons chaudes.

CAPACITÉ PRODUITS

Trémie café en grains	1,70 kg (4,25 lt)
Bac simple produits solubles	2,2 lt
Bac double produits solubles	4,5 lt
Spatules 90-105 mm	250
Gobelets Ø 70-71 mm	250

ACCESSOIRES


- Socle standard.
- Kit cellule détection de gobelets.
- Kit pompe autonome à disposer dans le socle.
- Kit tourelle gobelets Ø 80.
- Kit chip horloge (pour mode économies d'énergie et happy hours).
- Bac récupération des pastilles de marc : capacité 200 pastilles.
- Kit adhésif porte avec visuel "Design your Break".

ENVIRONNEMENT

- Compatible avec des gobelets carton et des spatules bois .
- Option : kit cellule pour détecter la présence d'un gobelet et consommer une boisson avec une tasse ou un mug
- Option : mode économies d'énergie qui permet de mettre la chaudière en veille pendant des périodes définies et consommer moins d'énergie .
- Conforme aux directives *RoHS* et *DEEE*.

LEI250 VERSIONS	LEI 250 1ES-5 SB EASY STD	LEI 250 1ESV-5 SB EASY STD	LEI 250 1ES-5 SB SMART STD	LEI 250 1ES-5 SB T15 STD	LEI 250 IN-6 SB EASY STD
INTERFACE	EASY	EASY	SMART	TOUCH 15"	EASY
VERSION	café en grains	café en grains	café en grains	café en grains	café soluble
GROUPE EXPRESSO TRADITIONNEL (ES)	ES	-	ES	ES	-
GROUPE CAFÉ À CHAMBRE VARIABLE (ESV)	-	ESV	-	-	-
TRÉMIE CAFÉ EN GRAINS	1	1	1	1	-
CHAUDIÈRES	1	1	1	1	1
BACS PRODUITS SOLUBLES (SUCRE INCLUS)	5	5	5	5	6
DIMENSIONS EN MM	795H x 510L x 645P / POIDS 72 KG SOCLE : 853H x 510L x 649P (703 mm avec la fixation murale).				


1. Sucre 2. Décaféiné 3. Thé
4. Café en grains 5. Lait 6. Chocolat



CAFÉ EN GRAINS

configuration valide pour les versions expresso traditionnel (ES)
+ versions avec chambre variable (ESV)

1. Sucre 2. Café soluble 3. Décaféiné
4. Soluble 5. Lait 6. Chocolat



CAFÉ SOLUBLE