

WATER TO GO

De l'eau pour rafraîchir votre gamme



Distributeur d'eau filtrée directement raccordé au réseau d'eau. Le module est facile à installer et complète la gamme de Vending Solutions avec un service supplémentaire très apprécié des utilisateurs et incroyablement simple à utiliser : une seule touche suffit pour remplir une bouteille ou un gobelet d'eau de qualité, avec le choix entre eau plate, réfrigérée ou à température ambiante, eau pétillante réfrigérée ou légèrement pétillante.

EASY

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

EASY CONFIGURATION

- Solutions flexibles pour une plus large gamme d'options
- Configuration simple depuis l'interface utilisateur embarquée.

EASY MAINTENANCE

- Accès facile pour le nettoyage et la désinfection périodique.
- Cycles de nettoyage programmables quotidiennement

EASY INTERACTION

- Boissons en libre-service
- Expérience utilisateur physique et numérique intuitive

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Alimentation secteur : 230 V - 50 Hz
- Raccordement électrique au secteur : fiche CEE 7/7
- Raccordement eau de ville : connecteur rapide 8 mm
- Alimentation eau : réseau, à une pression comprise entre 0,15 et 0,4 Mpa (1,5 et 4 bar)
- Niveau de pression acoustique : LpA < 70 dB(A)
- Gaz réfrigérant : R 600a
- Production : jusqu'à 50 L/H à une température de sortie de 10°C

OPTIONS DE DISTRIBUTION

- Eau plate réfrigérée.
- Eau légèrement pétillante réfrigérée.
- Eau pétillante réfrigérée.
- Eau plate à température ambiante.

CARACTÉRISTIQUES

- Disponible en version MASTER.

- Grand compartiment de distribution éclairé qui permet l'utilisation de bouteilles jusqu'à 750 ml et 30 cm de hauteur.
- Interface tactile 7".
- Informations sur les alarmes et les cycles de nettoyage directement via l'interface embarquée.
- Lumière UV en sortie pour la désinfection.
- Porte et panneaux latéraux facilement personnalisables.
- Nettoyage quotidien simple avec cycles de lavage programmables.
- Régulation de la pression d'entrée de l'eau avec manomètre.
- Réglage de la pression d'entrée du CO₂ pour le système de gaz.
- Logiciel technique embarqué puissant et simple à utiliser.
- Groupe frigorifique facile à extraire et à manipuler avec système de glissières de guidage d'entrée-sortie.
- Utilisable avec tous les systèmes de paiement via les protocoles priceholding et EXE/MDB.

ACCESSOIRES

- Kit cellule de présence gobelet/bouteille.

MODÈLE WATER TO GO

Versions	MASTER
Température de l'eau distribuée	~ 10° C
Volume moyen distribuable	50 l/h
CO₂	max 10 kg
Gaz CO₂ utilisable	E290
Pression CO₂	> 0,05 MPa (0,5 bar)
Dimensions en mm	1830H x 450L x 920P mm / POIDS 145 KG

WATER-TO-GO MODULE L MA

Versions	MASTER
Température de l'eau distribuée	~ 10° C
Volume moyen distribuable	50 l/h
CO₂	max 10 kg
Gaz CO₂ utilisable	E290
Pression CO₂	> 0,05 MPa (0,5 bar)
Dimensions en mm	1830H x 450L x 920P mm / POIDS 145 KG