WATER
TO GO

L’ acqua che rinfresca la tua offerta

Erogatore di acqua filtrata collegato direttamente alla rete idrica. Il modulo si installa facilmente completando l’offerta delle Vending Solutions con un servizio aggiuntivo molto apprezzato dagli utenti e semplicissimo da usare: basta un tocco per scegliere tra acqua fresca naturale, fresca frizzante o leggermente frizzante e naturale a temperatura ambiente e riempire la propria borraccia o bicchiere con acqua pulita e controllata.

EASY
CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

EASY CONFIGURATION
- Soluzioni flessibili per ampliare l’offerta
- Facile configurazione dell’interfaccia utente a bordo macchina.

EASY MAINTENANCE
- Accesso semplice per la pulizia periodica e sanificazione
- Cicli di lavaggio quotadiani programmabili

EASY INTERACTION
- Bevande self-service
- Esperienza utente fisica e digitale intuitiva

Bianchi Vending

DESIGN
YOUR BREAK

SPECIFICHE TECNICHE

- Alimentazione elettrica di rete: 230 V – 50 Hz
- Connessione rete elettrica: spina CEE 7/7
- Connessione rete idrica: innesto rapido 8 mm
- Alimentazione idrica: da rete con pressione compresa tra 0,15 a 0,4 Mpa (1,5 e 4 bar)
- Livello pressione sonora: LpA <70 dB(A)
- Gas refrigetante: R 600a
- Prestazioni: fino a 50 L/H con temperatura di uscita a 10°C

POSSIBILITA DI EROGARE

- Acqua naturale fredda.
- Acqua fredda leggermente frizzante.
- Acqua fredda frizzante.
- Acqua naturale a temperatura ambiente.

CARATTERISTICHE

- Disponibile versione MASTER.
- Grande vano erogazione illuminato, che permette l'utilizzo di borracce fino a 750 ml e altezza di 30 cm.
- Interfaccia 7" touch screen.
- Informazioni su allarmi e cicli di pulizia direttamente su interfaccia onboard.
- Lampada UV in uscita per sanificazione.
- Porta e fianchi facilmente personalizzabili.
- Pulizia giornaliera semplice con cicli di lavaggio programmabili.
- Regolazione di pressione dell'acqua in ingresso con manometro.
- Regolazione della pressione della CO2 in ingresso al sistema di gasatura.
- Software tecnico on-board potente e di facile utilizzo.
- Unità refrigerante facilmente estraibile e movimentabile grazie al sistema di guide slide in-out.
- Utilizzabile con tutti i sistemi di pagamento tramite protocolli price-holding, EXE/MDB.

ACCESSORI

- Kit sensore presenza bicchiere/borraccia.

MODELLO WATER TO GO	WATER-TO-GO MODULE L MA
Versioni	MASTER
Temperatura acqua in uscita	~ 10° C
Volume medio erogabile	50 l/h
CO_2	max 10 kg
Gas CO_2 utilizzabile	E290
Pressione CO_2	> 0,05 MPa (0,5 bar)
Dimensioni mm	1830H x 450L x 920P mm / PESO 145 KG

ZD-WATER TO GO-ED01/2024/IT

advertendo®

Bianchi Vending

Bianchi Vending è un marchio di:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso.

Bianchi Industry 1959 ©
RoHS 2011/65/UE