

WATER TO GO

Água para refrescar a sua gama



Dispensador de água filtrada ligada diretamente à rede. Módulo de fácil instalação que completa a gama de Vending Solutions com um serviço adicional que é extremamente popular junto dos consumidores e incrivelmente simples de usar: apenas um toque para encher uma garrafa ou copo com água pura e monitorizada, escolhendo entre água lisa, natural ou refrigerada, água com gás fresca e ainda água com ligeira gaseificação.

EASY

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

EASY CONFIGURATION

- Solução flexível para uma variedade de opções
- Simples configuração a partir de interface de utilizador on-board

EASY MAINTENANCE

- Acesso facilitado para limpeza e higienização periódica
- Ciclos programáveis de limpeza diária

EASY INTERACTION

- Bebidas self-service
- Uso intuitivo físico e digital

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Alimentação elétrica: 230 V - 50 Hz
- Conexão elétrica: CEE 7/7 plug
- Ligação hídrica: 8 mm conexão rápida
- Alimentação hídrica: principal, a pressão entre 0.15 e 0.4 Mpa (1.5 e 4 bar)
- Nível sonoro: LpA <70 dB(A)
- Gás refrigerante: R 600a
- Desempenho: até 50 L/H a uma temperatura de saída de 10°C

OPÇÕES DISPENSADAS

- Água lisa fresca.
- Água fresca levemente gaseificada.
- Água com gás fresca.
- Água lisa natural.

CARACTERÍSTICAS

- Disponível em versão Master.
- Área de distribuição ampla e iluminada permitindo o uso de

recipientes até 750 ml e 30 cm em altura.

- Interface de 7" touchscreen.
- Informações de alarmes e de ciclo de limpeza através do interface on-board.
- Luz UV à saída para higienização.
- Porta e painéis laterais facilmente personalizáveis.
- Simples operações diárias de limpeza e ciclos de lavagem programáveis.
- Regulação de pressão de entrada de água com manómetro.
- Entrada ajustável da pressão de CO₂ para o sistema de gaseificação.
- Onboard software técnico para um uso completo e simples.
- Extração da unidade de refrigeração através de pega para fácil manuseamento com sistema de calhas deslizantes.
- Pode comunicar com todos os sistemas de pagamento via priceholding e protocolos EXE/MDB.

ACESSÓRIOS

- Kit sensor de presença para copo/garrafa.

MODELO WATER TO GO	WATER-TO-GO MODULE L MA
Versão	MASTER
Temperatura de distribuição de água	~ 10° C
Volume médio de distribuição	50 l/h
CO ₂	max 10 kg
CO ₂ gás	E290
Pressão de CO ₂	> 0,05 MPa (0,5 bar)
Dimensões em mm	1830A x 450L x 920P mm / PESO 145 KG