WATER
TO GO

Agua para refrescar tu gama

Dispensador de agua filtrada conectado directamente al agua de red. El módulo es fácil de instalar y completa la gama Vending Solutions con un servicio adicional que goza de gran popularidad entre los usuarios y es increíblemente sencillo de utilizar: un solo toque para llenar una botella o un vaso con agua filtrada y controlada, a elegir entre agua sin gas, refrigerada o a temperatura ambiente, con gas refrigerada o con poco gas.

EASY
CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTION

EASY CONFIGURATION
- Soluciones flexibles para una gama con más opciones
- Configuración sencilla desde la interfaz de usuario a bordo

EASY MAINTENANCE
- Fácil acceso para la limpieza e higienización periódicas
- Ciclos de limpieza diaria programables

EASY INTERACTION
- Autoservicio de bebidas
- Experiencia de usuario física y digital intuitiva

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Alimentación de red: 230 V - 50 Hz
- Conexión a la red eléctrica: CEE 7/7 plug
- Conexión a red de agua: conector rápido 8 mm
- Suministro de agua: red, a una presión de entre 0,15 y 0,4 Mpa (1,5 y 4 bar)
- Nivel de presión acústica: LpA <70 dB(A)
- Gas refrigerante: R 600a
- Rendimiento: hasta 50 L/H a una temperatura de salida de 10°C

OPCIONES DE DISPENSACIÓN

- Agua sin gas refrigerada.
- Agua ligeramente gasificada refrigerada.
- Agua con gas refrigerada.
- Agua sin gas a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en versión MASTER.
- Amplio vano de erogación iluminado que permite utilizar botellas de hasta 750 ml y 30 cm de altura.
- Interfaz con pantalla táctil de 7”.
- Información sobre alarmas y ciclos de limpieza directamente a través de la interfaz de a bordo.
- Luz UV en la salida para higienización.
- Paneles laterales y de la puerta fácilmente personalizables.
- Limpieza diaria sencilla con ciclos de lavado programables.
- Regulación de la presión del agua entrante con manómetro.
- Regulación de la presión entrante de CO_2 para el sistema de gas.
- Software técnico de a bordo potente y fácil de usar.
- Unidad de refrigeración fácil de extraer y manejar con sistema de deslizamiento de guía de entrada y salida.
- Utilizable con todos los sistemas de pago mediante priceholding y protocolos EXE/MDB.

ACCESORIOS

- Kit sensor de vasos y botellas.

MODELO WATER TO GO	WATER-TO-GO MODULE L MA
Versiones	MASTER
Temperatura del agua dispensada	~ 10° C
Volumen medio dispensable	50 l/h
CO_2	max 10 kg
Gas CO_2 utilizable	E290
Presión CO_2	> 0,05 MPa (0,5 bar)
Dimensiones en mm	1830A x 450A x 920P mm / PESO 145 KG

ZD-WATER TO GO-ED01/2025/SP

advertendo®